






Bränsletanksystem, stationära och mobila PG 4

PUMPAR SOM ÄR LÄMPLIGA FÖR BENSINTANKSYSTEM

Beskrivning		Art. nr
	Handpump, 30 l/min, med handventil och 4 m påfyllningsslang, Viton-packning	11683
	NYHET	
	Pump, ca. 40 L/min, ATEX, 12V, med automatiskt munstycke, 4 m påfyllningsslang	10257
	Pump, ca. 40 L/min, ATEX, 230V, med automatiskt munstycke, 4 m påfyllningsslang	10259
	Pump, ca. 40 L/min, med mätare ATEX, 12V, med automatiskt munstycke, 4 m påfyllningsslang	10258
	Pump, ca. 40 L/min, med mätare ATEX, 230V, med automatiskt munstycke, 4 m påfyllningsslang	10260
Komplett monterad KS-MOBIL med pump		8379



Elektriska pumpar för bensin levereras utan anslutningskabel. För matchande tillbehör, se sida 124. Enligt direktiv 2009/104/EC (i Tyskland, Industriell säkerhetsförordning BetrSichV) eller andra giltiga nationella föreskrifter måste den elektriska anslutningen utföras professionellt och i enlighet med föreskrifterna enligt en riskbedömning utförd av den lokala operatören.

Tillbehör - tratt med filter och vattenavskiljare PG 4

Tratt med filter och vattenavskiljare, lämplig för tankning av flygplan

Det är praktiskt taget omöjligt att undvika smuts och vatten i bränslen. Detta leder till blockerade filter, korrosion, motorfel och till och med motorskador. Trattens filtermembran håller tillförlitligt tillbaka smuts och vatten. Detta lägger sig på botten och kan lätt kasseras.



Beskrivning		Art. nr
	Tratt med vattenavskiljare och filter F3C, max. 13 L/min, elektriskt ledande	10515
	Tratt med vattenavskiljare och filter F15C, max. 45 L/min, elektriskt ledande	10516